

## CATALOGO DE ARTICULOS

No. PART.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.
<h1>1</h1>	<p><b>VEHÍCULO NUEVO TIPO SEDAN HATCH BACK, AÑO 2018-2019, PARA TRASLADO DE UNA PERSONA EN SILLA DE RUEDAS, CHOFER, COPILOTO Y ACOMPAÑANTES</b></p> <p><b>ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL VEHÍCULO:</b></p> <p><b>Modelo:</b> 2018-2019  <b>Inyección:</b> Gasolina / Diésel  <b>Cilindros:</b> 4 (cuatro)  <b>Potencia:</b> 90 - 120 Hp  <b>Transmisión:</b> Manual 5 (cinco) velocidades  <b>Frenos:</b> : De disco delanteros y de disco o tambor en las ruedas traseras  <b>Dirección:</b> Asistida  <b>Aire:</b> Acondicionado original de fábrica  <b>Kit de herramienta:</b> Incluye juego de reflejantes, gato, llave para tuercas de birlos, extintor de fuego.  <b>Llanta de refacción:</b> Del tamaño y medida de las de rodamiento.  <b>Bolsa de aire:</b> Para el conductor y copiloto  <b>Cinturones de seguridad:</b> De tres puntos para todos los ocupantes, incluida la persona de la silla de ruedas.  <b>Rines:</b> Acero de 14"o mayor según el fabricante  <b>Puertas:</b> 4 a 6 Puertas 1 conductor, 1 copiloto, 2 puertas laterales para acompañantes, 1 ó 2 puertas traseras.  <b>Ventanas:</b> 3 laterales lado izquierdo en cristal templado, 3 laterales lado derecho en cristal templado y 1 ó 2 traseras (según el fabricante) en cristal templado.  <b>Vestiduras asientos:</b> En tela, color oscuro.  <b>Estéreo:</b> Radio AM /FM puerto USB.  <b>Garantía:</b> Al menos dos años o 60,000 kilómetros lo que ocurra primero.  <b>Sistema de Alarma:</b> De fábrica con inmovilizador.  <b>Color de Carrocería:</b> Blanco.  <b>Asientos Traseros:</b> Dos asientos individuales abatibles adicionales a los del chofer y</p>	24	UNIDADES

Co-piloto, como segunda fila de asientos con cinturón de seguridad.

### **ESPECIFICACIONES PARA EL ÁREA DE SILLAS DE RUEDAS:**

**Área silla de ruedas:** Altura mínima requerida entre 1.29 metros, área de silla de ruedas al centro, de piso a techo 1.37 metros.

**Rampa:** elaborada en aluminio calibre 1/4, fija, con superficie antiderrapante, con capacidad de carga de al menos 150 kg; bisagras de acero inoxidable con cierre giratorio de dos etapas, actuador para abrir y asegurar el sistema de rampa, bordes de protección laterales de al menos 5 centímetros, para evitar caída accidental, ancho mínimo de la rampa de 75 centímetros; pendiente máxima de la rampa 10°. Deberá ser plegable y deberá permitir la visibilidad del operador, del espejo retrovisor interno, a través de la ventanilla trasera, deberá contar además con soporte plegable para mayor seguridad.

**Sistema de Sujeción:** Sistema de 4 fijaciones para la silla de ruedas, retráctil, conforme a la norma internacional, dos adelante, dos atrás de la misma, con anclajes de piso.

**Revestimiento interior:** Revestimiento en toldo, ventanillas y postes en fibra de vidrio en color original en una sola pieza de techo a piso, con un espesor de 2.5 mm, antisépticos y retardante al fuego.

### **REFORMA ESTRUCTURAL ( PISO BAJO)**

Reforzamiento estructural de carrocería en la parte trasera con placa de metal de 1/8, modificación de piso bajo de 6" a 10" para espacio óptimo del usuario en silla de ruedas, anti ruido y sellado de carrocería modificada para una mayor protección. En caso de ser necesario, reubicación de llanta de refacción en interior de la unidad.

**Garantía:** Garantía de 2 años en rampa, sistemas de sujeción, todos los componentes y en todas las modificaciones realizadas en área de silla de ruedas. La aplicación de garantías, servicios y mantenimientos de unidad, así como de las adaptaciones, se realizarán en cualquiera de las agencias certificadas de la marca, dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza.

No. PART.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.
2	<p><b>VEHÍCULO NUEVO TIPO VAN, AÑO 2018-2019, PARA TRASLADO MÍNIMO DE TRES PERSONA EN SILLA DE RUEDAS, CHOFER, COPILOTO.</b></p> <p><b>ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL VEHÍCULO:</b></p> <p><b>Modelo:</b> 2018-2019  <b>Inyección:</b> Gasolina / Diésel  <b>Cilindros:</b> 4 (cuatro)  <b>Potencia:</b> 120 - 150 Hp  <b>Transmisión:</b> Manual 5 a 6 velocidades  <b>Frenos:</b> De disco delanteros y de disco o tambor en las ruedas traseras  <b>Dirección:</b> Asistida  <b>Aire:</b> Acondicionado original de fábrica  <b>Kit de herramienta:</b> Incluye juego de reflejantes, gato, llave para tuercas de birlos, extintor de fuego.  <b>Llantas de rodamiento:</b> (4) R15C a R16C  <b>Llanta de refacción:</b> Del tamaño y medida de las de rodamiento.  <b>Bolsa de aire:</b> Para el conductor y copiloto  <b>Cinturones de seguridad:</b> De tres puntos para todos los ocupantes, incluyendo a las personas en silla de ruedas.  <b>Rines:</b> Acero de 16", o mayor según el fabricante  <b>Puertas:</b> 4, 5 o 6 Puertas 1 conductor, 1 copiloto, 1 puerta laterales corrediza, 1 ó 2 puertas traseras.  <b>Ventanas:</b> 3 laterales lado izquierdo en cristal templado, 3 laterales lado derecho en cristal templado y 1 ó 2 traseras (según el fabricante) en cristal templado.  <b>Vestiduras asientos:</b> En tela, color oscuro.  <b>Estéreo:</b> Radio AM /FM puerto USB.  <b>Garantía:</b> Al menos tres años o 60,000 kilómetros lo que ocurra primero.  <b>Sistema de Alarma:</b> De fábrica con inmovilizador.  <b>Color de Carrocería:</b> Blanco.</p>	7	UNIDADES

**ESPECIFICACIONES PARA EL ÁREA DE SILLAS DE RUEDAS:**

**Asientos traseros:** Dos asientos individuales abatibles adicionales a los de cabina, forrados en tela de color oscuro con sierra, para acompañante, abatible relleno de hule esponja de alta densidad con cinturón de seguridad de seguridad

Sujeto a PTR de 1", sujetos de la carrocería de la unidad de pared izquierda y piso con tornillos de ½" PTR de 1" con 6 bisagras de fuerza de 2" c/u

Medidas del asiento: Asiento 40 x 40 cm, respaldo 40 de ancho y 55 de alto. Altura del asiento del respaldo al piso 1 metro. Altura del asiento al piso 42 cm, Grosor del respaldo 3"

**Área sillas de ruedas:** Altura mínima requerida: entrada 1.65 metros, área de silla de ruedas de piso a techo 1.65 metros.

**Rampa:** Elaborada en aluminio calibre 1/4, fija, con superficie anti-derrapante, con capacidad de carga de al menos 150 kg; bisagras de acero inoxidable con cierre giratorio de dos etapas, actuador para abrir y asegurar el sistema de rampa, bordes de protección laterales de al menos 5 centímetros, para evitar caída accidental, ancho mínimo de la rampa de 75 centímetros; pendiente máxima de la rampa 10°. Garantía en todos los componentes de al menos dos años. Deberá ser plegable y deberá permitir la visibilidad del operador, del espejo retrovisor interno, a través de la ventanilla trasera, deberá contar además con soporte plegable para mayor seguridad.

**Sistema de Sujeción:** Sistema de 4 fijaciones, retráctil, conforme a la norma internacional, con anclajes de piso para cada silla de ruedas

**Otros:** Piso anti-derrapante, pasamanos en costado lateral izquierdo, tubo metálico de 1 metro de largo por 1.5". Pasamanos de poliuretano tipo "soft touch" en puerta lateral.

**Garantía:** Garantía de 2 años en rampa, sistemas de sujeción, todos los componentes y en todas las modificaciones realizadas en área de silla de ruedas. La aplicación de garantías, servicios y mantenimientos de unidad, así como de las adaptaciones, se realizarán en cualquiera de las agencias certificadas de la marca, dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza.